

# Czujka dymu i temperatury kompatybilna z odbiornikami bezprzewodowymi DSC

## WS4916



**DSC**

### Opis produktu

Bezprzewodowa czujka WS4916 przeznaczona jest do wykrywania różnego rodzaju dymów. Źródło światła i element światłoczuły, znajdujące się w komorze probierczej, umieszczone są w stosunku do siebie pod kątem 90°. Jeżeli czujka jest w stanie czuwania, wiązka światła omija element światłoczuły. Obecność dymu w komorze spowoduje rozproszenie światła i część wiązki trafi na element światłoczuły. Jeśli będzie ona dostatecznie duża, wówczas czujka przejdzie w stan alarmu, włączając sygnalizator akustyczny i migającą na czerwono diodę LED. Kiedy w komorze probierczej zaniknie dym, czujka automatycznie zrestartuje się i powróci w funkcję czuwania. Urządzenie wejdzie również w stan alarmu, jeżeli temperatura w pomieszczeniu wzrośnie powyżej 57°C. Czujka współpracuje z bezprzewodowym systemem Alexor, z klawiaturami z wbudowanym odbiornikiem radiowym oraz z modułami odbiorników radiowych.

### Charakterystyka produktu

- Opatentowana budowa komory
- Duża odporność na kurz i przewiewy
- Wskaźnik LED
- Wbudowany sygnalizator akustyczny – syrena 85 dB
- Funkcja autotestowania co 50 sek.
- Przycisk testu ręcznego
- Sygnalizacja usterki i niskiej czułości urządzenia
- Łatwa w konserwacji wyjmowana komora dymowa
- Wbudowany czujnik temperatury (alarm powyżej 57°C)
- Nadzorowany stan baterii
- Baterie w wyposażeniu
- Wygodny i szybki montaż

### Specyfikacja

Model	WS4916
Znamionowe napięcie pracy	6 VDC
Częstotliwość pracy	433 MHz
Sabotaż	otwarcie obudowy
Typ baterii	2 x litowa 3V
Stan baterii	nadzorowany
Czułość	0,17 - 0,23 db/m
Dopuszczalna wilgotność względna	5% ~ 95% bez kondensacji
Temperatura pracy	0°C ~ 37,8°C
Testowanie	magnesem i przyciskiem testowania
Wymiary zewnętrzne (śred. x wys.)	147 x 52 (mm)



AAT Holding sp. z o.o.

ul. Puławska 431, 02-801 Warszawa, tel. 022 546 0546, faks 022 546 0501  
www.aat.pl

# Czujka dymu i temperatury kompatybilna z odbiornikami bezprzewodowymi DSC

## WS4916

Model	WS4916
Kompatybilne odbiorniki	PC9155, RF5132, PC4164, NT9005, RFK55XX, SCW9045



AAT Holding sp. z o.o.

ul. Puławska 431, 02-801 Warszawa, tel. 022 546 0546, faks 022 546 0501  
www.aat.pl